



Legende:

- Angleich Pflaster Gehweg bzw. Zufahrt
- gepl. Wegeachse
- bitum. Angleich
- Böschungsgleich bis 1:1.5 Bankett
- Geh-/ Radweg
- Bankett Versickerungsmulde mit gepl. Einlauf, Geländeangleich flach
- gepl. Lampenstandorte an Hinterkante Bankett re (siehe RQ)
- Gebäude geplant / vorhanden
- Vordach geplant
- HL = Ausrundungsabmesser (Kuppe, Wanne)
- T = Tangentlänge
- F = Ausrundungstisch
- TS = Brechpunkthöhe
- m = Brechpunktstation
- Station Wechsel Quermeigung
- Neigungswechsepunkt der Gradiente.
- Richtungspreise kennzeichnen die Stationierungsrichtung, Angabe der Gefällrichtung -s(%) und Steigungsrichtung +s(%)
- Gradientenhoch- und -tiefpunkt
- gepl. Fahrbahnquerneigungen

Nr.	Datum:	Name:	Geprüft:	Art der Änderung:

Fertigung	Anlage
-----------	--------

Bauherr:	Stadt Rastatt Herrenstraße 15 76437 Rastatt FB: Bauen und Verkehr KB: Tiefbau	Projekt:	Erschließung Baugebiet "Alte Industrie" mit städt. Geh- und Radweg
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------

Lageplan Rad-Gehweg	Maßstab : 1 : 500
---------------------	-------------------

bearbeitet:	gezeichnet: Dennig	Datum: 18.10.2013	Blatt-Nr.: 1
Bauherr	Planer		

freigegeben am: